

Showtec Stage Blinder 2 Blaze



Total Lumen	10183 lm
Taux de Rafraîchissement	4000 Hz
Couleur Led	CW, RGB, WW
Puissance source lumineuse	100 W
Quantité source lumineuse	2
Type de source lumineuse	LED
Angle Faisceau Horizontal	45 °
Angle Faisceau Vertical	45 °
Courbe de gradation	Linear, Square, I-Square, S-Curve
Afficheur	OLED, Touch
Protocoles	DMX
Canaux DMX	2, 5, 7, 10, 13, 17
Mode de Contrôle	Auto, Built-in Program, DMX, Manual, Master Slave, Sound
Gradateur	0-100%
Strobe	0-20Hz
Connecteur DMX	XLR 3P In/Out
Longueur Câble	1,5m
Connecteur DMX out	XLR 5 P
Connecteur DMX in	XLR 5 P
Alimentation	100-240VAC 50-60Hz
Consommation d'Energie	210 W
Connecteur Alimentation IN	ProPower True 1 In

Connecteur Alimentation OUT	ProPower True 1 Out
Poids	7,2 kg
Classement IP	IP65
Matériau	Metal
Coffrage	Metal
Couleur	Black
Largueur (mm)	220 mm
Longueur (mm)	400 mm
Hauteur (mm)	262 mm
Options de montage	Clamp
Température ambiante maximum	40 °C
Température Minimale d'Action	-5 °C
Température de surface maximum	70 °C
Conformité	CE
Câbles Inclus	PowerConTrue1 cable